

patch

categoria C

porada

patch

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140 55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	650 650
Composizione Composition	47%VI 26%CO 10%LI 8%PL 6%PA3%PC	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE
PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 105 X 12:2001	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 105 X 12:2001	4/5
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	BS EN 105 - B02	5/6
Tendenza alla formazione di pelosità Pilling	EN ISO 12945 - 2	4/5
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	UNI EN ISO 12947 - 2	30.000 cicli 30.000 cycles
Resistenza delle cuciture Seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 2:2004	8 mm ordito / warp 6 mm trama / weft



cod. 900917

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.