# nabuk soft

categoria LUX

### nabuk soft

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Pellame Raw material	Bovino europeo European bovine leather
Concia Tannage	Minerale Mineral
Tintura Dyeing	Passante Penetrating
Rifinizione Finish	Non rifinita Without finishing
Tipologia Leather type	Nabuk, liscio Smooth nabuk
Superficie media Average size	$ ≥ 5,00 \text{ m}^2 $ $ ≥ 54.00 \text{ SqFt} $
Spessore Thickness	1,1 - 1,3 mm 1.1 - 1.3 mm

#### CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

UNI EN ISO 11640	100 cicli 100 cycles
UNI EN ISO 11640	25 cicli 25 cycles
UNI EN ISO 105 B02	≥ 3 Scala dei blu ≥ 3 Blue scale
UNI EN ISO 17228	≥ 3 Scala dei grigi ≥ 3 Grey scale
BS 5852-0/1	PASS
EN 1021-1/2	PASS
IMO MED MSC.307	PASS
TB 117:2013	PASS
	UNI EN ISO 11640  UNI EN ISO 105 B02  UNI EN ISO 17228  BS 5852-0/1  EN 1021-1/2  IMO MED MSC.307

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same colour shade from one lot to another.

2024

cod. 903401

## porada

#### porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.